



## PRIMER Масло-Грунт

**Характеристики:** Масло-Грунт состоит из высококачественных материалов. Используется как грунтовочное покрытие для защиты древесины от поражения грибка, плесени и гнили. За счет сбалансированной рецептуры глубоко проникает в поры древесины, тем самым способствуя равномерному покрытию и снижению расхода последующих слоев масла. Предназначен только для наружных работ. Идеально подходит для всех типов деревянных строений (дома, бани, бытовки, заборы, беседки, торцы). Легко наносится. Не использовать как самостоятельное покрытие. Продукт готов к применению. 100% eco product.

**Состав:** Льняное масло высокой очистки, антисептик, алифатический углеводород, сиккатив (без свинца).

Плотность: 0.91 Сухой остаток: 16%

**Подготовка поверхности:** Поверхность должна быть отшлифованной, сухой и очищенной от грязи и пыли. В случае присутствия загрязнений на поверхности нанести моющее средство Старые слои ЛКМ тщательно удалить. Шлифовка поверхности рекомендуется абразивными материалами зернистостью Р 100-120. В случае присутствия смолы на поверхности древесины удалить Живичным скипидаром.

**Нанесение:** Перед нанесением Масло-Грунт необходимо тщательно перемешать. Влажность древесины не должна превышать 20%. Оптимальная температура нанесения не ниже +5 С. Время высыхания при температуре +20-25 С 6-8 часов для готовности нанесения последующих слоев. При низких температурах и высокой влажности время высыхания возрастает. Масло необходимо наносить вдоль волокон древесины. Рекомендуется тщательно втирать кистью с коротким ворсом (жесткой натуральной щетиной).

**Расход:** 8-10 кв. м/л.

**Важно:** Пропитанные маслом рабочий материал (ветошь, одежда) промыть водой, и при необходимости утилизировать. **Опасность самовозгорания !!!** Для достижения наилучшего результата соблюдайте все рекомендации. Храните продукт в недоступном для детей месте. При работе с маслом обеспечьте вентиляцию воздуха.

**инструмент:** кисть, валик, распылитель.

**Срок годности:** 5 лет. Хранить в темном, прохладном месте.